

FC Terrasolie

Nieuw in het assortiment is een echte terrasolie: een transparante, waterafstotende olie, speciaal voor houten buitenvloeren. Dit is een passende aanvulling op ons assortiment dat verder bestaat uit Felixol voor de houten tuinschermen.



Belangrijke eigenschappen

- goede indringing in het hout
- beperkt de zwel en krimp van het hout, evenals scheurvorming
- mat product, in plaats van zijdeglans
- waterafstotend, hierdoor minder snel mosvorming
- op basis van plantaardige oliën
- bevat geen pigment, maar biedt wel bescherming tegen UV-straling
- ideaal voor toepassing op houten buitenvloeren.

Toepassing

- FelixColor Terrasolie is gebruiksklaar. Onverdund toepassen op schoon en droog onbeschilderd hout van meer dan 4°C. Hout mag niet vochtiger zijn dan 20%.
- Eenvoudig aan te brengen met kwast, roller of spuit; één laag is veelal voldoende.
- Verbruik ca. 7-10 m² /liter. Kwast etc. reinigen met terpentijn.
- Houdbaarheid minimaal 1 jaar in ongeopende verpakking.
- Verkrijgbaar in blikken van 2,5 liter.

Onderhoud

- Herhalingsbehandeling is afhankelijk van de mate van blootstelling. Doorgaans is 1 à 2 maal behandelen per jaar afdoende.
- Schoonspuiten met water onder druk is veelal genoeg als voorbereiding op de herhalingsbehandeling. Wel laten drogen voor de applicatie.
- Om de levensduur te verlengen wordt aanbevolen het terras regelmatig schoon te spuiten en bijvoorbeeld blad en grond e.d. te verwijderen.

Kwast: Kwasten en rollers reinigen met terpentijn; afval afvoeren volgens geldende regels.
Houdbaarheid: Minimaal 1 jaar in ongeopende verpakking.
Veiligheid: Een MSDS is beschikbaar op verzoek. R-zinnen R65/RI0.
S-zinnen S2, S37/39, S26, S28, S23, S51, S20/21, S35 en S62..