

Felixol

Speciaal voor tuinproducten en tuinmeubelen hebben wij voor u Felixol, een duurzame houtbescherming, in ons assortiment.

Belangrijke eigenschappen

- hoog vaste stofgehalte (60%)
- bladdert niet
- eenvoudig aan te brengen
- op basis van plantaardige oliën (lijfolie)
- zeer sterk waterafstotend
- beschermt tegen weersinvloeden
- voorkomt verkleuren
- geeft vochtregulerende, elastische afwerking
- benadrukt de natuurlijke houtnerf
- in zijdeglans
- kleuren zijn onderling te mengen.



Toepassing

- Verkrijgbaar in Bruin en Naturel.
- Felixol is gebruiksklaar. Onverdund toepassen op schoon en droog onbeschilderd hout van meer dan 4°C. Hout mag niet vochtiger zijn dan 20%.
- 2 à 3 lagen Felixol Bruin opzetten, vervolgens afwerken met Felixol Naturel. Voor jaarlijks onderhoud eventueel Felixol Naturel gebruiken.
- Eenvoudig aan te brengen met kwast, roller of spuit. Stofdroog in ca. 4-6 uur
- Verbruik ca. 14-16 m² /liter. Kwast etc. reinigen met terpentijn
- Houdbaarheid minimaal 1 jaar in ongeopende verpakking
- Verkrijgbaar in blikken van 1 en 2,5 liter.

Uitsluitend gebruik van Felixol Naturel wordt afgeraden omdat het geen pigment bevat. Pigment zorgt voor bescherming tegen de UV-straling van de zon. Naturel dient in combinatie met bruin verwerkt te worden.

Onderhoud

- Herhalingsbehandeling is afhankelijk van de mate van blootstelling. Doorgaans is 1 maal behandelen per jaar of 1,5 jaar afdoende.
- Schoonspuiten met water onder druk is veelal genoeg als voorbereiding op herhalingsbehandeling. Wel laten drogen voor applicatie.