



Fixation

Grâce au profil plein à rainures, les lames peuvent être fixées par clip ou vis. Ici, le choix des matériaux à haute qualité est également de grande importance. Les clips sont en inox, les vis de couleur spéciales composite ont passé avec succès le test 1 000 heures au brouillard salin. Pour une plus grande discrétion, les clips ont une couche noire et les vis ont la même couleur que les lames. Le système s'emploie de façon simple et vite et est aussi facile à démonter. Pour une plus grande longévité de la terrasse, il est conseillé d'employer des lambourdes en bois dur.

Les instructions d'installation complètes sont disponibles sur www.felixwood.com



Clip inox avec couche noire

Set de 90 clips, vis et bit

Art. 507201

Vis composites

Set de 100 pièces et bit

Gris argent: Art. 507211

Brun: Art. 507212

- // fixation invisible
- // blocage fort
- // inox
- // pose facile
- // démontable

Montage

[Avant l'installation, lisez **toujours** les instructions complètes]:

- 1/ Posez les lambourdes à une distance maximum de 40 cm. Posez la première lame à 6 mm du mur éventuel et fixez-la avec les vis spéciales composites. Glissez le clip sous la lame, centrez-le sur la lambourde et vissez-le à moitié. Si on emploie le bois dur, il est nécessaire de faire un pré-perçage.
- 2/ Emboîtez la lame suivante en la soulevant légèrement. Le clip donne un espacement côte à côte de 5 mm.
- 3/ Terminez le vissage - en évitant un fort serrage - à l'aide de l'embout fourni. Fixez la dernière planche de nouveau avec une vis composite.

Votre revendeur Felix Clercx:

www.felixwood.com