

## Felixol

### Gegevensoverzicht Felixol (voor bangkirai en afrikulu)

Speciaal voor tuinproducten/tuinmeubelen/vlonders hebben wij voor u Felixol duurzame houtbescherming in ons assortiment.

Felixol is een houtolie, geen beits. Met een vaste stofgehalte van 60% is dat wel 2 a 3 maal meer dan een beits.



### Belangrijkste eigenschappen:

- hoog vaste stofgehalte (60%)
- bladdert niet
- eenvoudig aan te brengen
- op basis van plantaardige oliën (lijnolie)
- zeer sterk waterafstotend
- beschermt tegen weersinvloeden
- voorkomt verkleuren
- geeft vochtregulerende
- elastische afwerking
- benadrukt de natuurlijke houtnerf in zijdeglans

### Toepassing:

Felixol is gebruiksklaar. Onverdund toepassen op schoon en droog, onbehandeld hout van meer dan 4°C. Hout mag niet vochtiger zijn dan 20%. 2 à 3 lagen Felixol opzetten, Voor jaarlijks onderhoud Felixol gebruiken.

Eenvoudig aan te brengen met kwast, roller of spuit.  
Stofdroog in ca. 4-6 uur  
Verbruik ca. 14-16 m<sup>2</sup> /liter.  
Kwast etc. reinigen met terpentijn  
Houdbaarheid minimaal 1 jaar in ongeopende verpakking  
Verkrijgbaar in blikken van 2,5 liter

## **Onderhoud:**

Herhaling van de behandeling is afhankelijk van de mate van blootstelling.  
Doorgaans is 1 maal behandelen per jaar of 1,5 jaar afdoende.

Schoonspuiten met water onder druk is veelal genoeg als voorbereiding op de herhaling. Wel laten drogen voor de applicatie.

