

| | |
|--|---|
| Andere belangrijke handelsnamen | Faveira amargosa, faveira amarela, angelim amargoso, fava amargosa, fava amarela, fava bolacha, faveira bolacha, angelim araroba (Brazilië), maqui (Colombia), inkassa, yongo (Frans Guyana), arakaka, arisauro (Guyana), amargo (Honduras), amargo (Panama), gele kabbes (Suriname). |
| Latijnse benaming | 1. Vatairea paraensis Ducke, (=V. guianensis Aubl.), V. lundellii Standl. V. spec. div.. 2. Vataireopsis araroba Ducke V. speciosa Ducke |
| Herkomst | Tropisch Zuid- en Centraal-Amerika |
| Bomen | Hoogte 15-30 m, diameter 0,3-0,8 m, met lage wortelaanlopen (soms echter tot 5,0 m hoog), met een rechte takvrije stam van 8-18 m. |
| Duurzaamheidsklasse | Schimmels: 2. Termieten zou matig duurzaam zijn (M.). Drooghoutboorders goed. |
| Kleur | Het kernhout is vers gezaagd geel, nadonkerend van oranjebruin tot donkerbruin of bruin met een geelgroene tint. Door het ruim aanwezige parenchym rond de vaten heeft faveira amargosa fijne maar opvallende lichte strepen. |
| Gewicht (bij 12% mc) | Vatairea paraensis Ducke 870-930 kg/m ³ bij 12% vochtgehalte. |
| Hardheid | Kops: 7900-9700 Langsvlak: 7100-9200 |
| Buigsterkte | 135-162 N/mm ² |
| Vormstabiliteit | Onbekend |
| Scheurvorming | Oppervlaktescheuren door drogen kan voorkomen |
| Krimp | Nat naar 12% vocht: Radiaal: 3,9% Tangentiaal: 5,5% Nat naar geheel droog: Radiaal: 3,5-6,2% Tangentiaal: 7,8-9,8% |
| Pinholes | Zeer zelden |
| Kwasten | Wordt kwastvrij geleverd |
| Inhoudsstoffen | Houdt rekening met verkleuring van onderliggend werk |
| Metaaloxidatie | Roestvrijstaal wordt aangeraden |
| Drogen | Aan de lucht matig snel, met een kleine kans op vervorming en oppervlaktescheurtjes. |
| Bewerking | Machinaal makkelijk tot matig goed, afhankelijk van de volumieke massa. Makkelijk te zagen met een lichte afstompende werking. Makkelijk te draaien, het oppervlak voelt echter ruw aan. Spijkeren en schroeven: Voorboren noodzakelijk. |
| Voordelen | |
| Nadelen | |
| Toepassing | Faveira amargosa kan worden toegepast voor industrieel vervaardigd (lamel)parket, binnenbetimmeringen, binnen- |

Felix Clercx Handelsonderneming

9101 (Maisdijk 5)
Postbus 56
5700 AB Helmond - Nederland

T +31(0)492 - 53 19 44
F +31(0)492 - 53 19 45

info@felixwood.nl
www.felixwood.com

K.v.K Eindhoven 170 456 90
BTW: NL0 083 285 23B 01

ABN-AMRO Helmond (NL)
IBAN: NL16ABNA0419929762
BIC: ABNANL2A

| | |
|-----------------------|--|
| | en buitentimmerwerk, gevelbekleding, meubelen, pallets en kisten. |
| Bijzonderheden | Bij Angelim amargoso kunnen het zaagsel en het gele poeder dat zich in het hout bevindt, bij bewerking irritaties van ogen, neus en longen veroorzaken. Bij aanraking en contact met houtstof kunnen allergische reacties ontstaan bij huid en slijmvliezen. |
| Leverbaar in | |

Felix Clercx Handelsonderneming

9101 (Maisdijk 5) T +31(0)492 - 53 19 44 info@felixwood.nl K.v.K Eindhoven 170 456 90 ABN-AMRO Helmond (NL)
Postbus 56 F +31(0)492 - 53 19 45 www.felixwood.com BTW: NL0 083 285 23B 01 IBAN: NL16ABNA0419929762
5700 AB Helmond - Nederland BIC: ABNANL2A