

Datum 14.04.2017

## FelixColor

### Gegevensoverzicht Felix Clercx Houtolie (voor bangkirai en afrikulu)

**Product** Houtolie op waterbasis voor behandeling en onderhoud van houten delen, met name van hardhout, voor toepassingen buitenshuis (vlonderplanken, tuinschermen en tuinmeubelen).



**Bescherming** Beschermt houtoppervlakken tegen weersinvloeden (zon en regen).  
Zeer goede bescherming tegen vergrijzing van het hout.



**Eigenschappen**

- Weerbestendig
- Verduurzamend
- Vochtregulerend
- Dringt goed door in het hout
- Praktisch geen opstaande houtvezels

**Toepassing** Voor hout in buitentoepassingen (met name hardhout).  
Op onbehandeld naaldhout bevelen we voor buitentoepassingen een voorbehandeling met een beschermende grondlaag aan en aansluitend twee lagen Felix Clercx houtolie.

### **Aanbrengen**

Spaarzaam op gereinigd en stofvrij oppervlak aanbrengen met kwast of gedrenkte lap, bij een houtvochtigheid van tussen 20 en 30% en een omgevingstemperatuur tussen 5 en 30°C. Bij herhaling een droogtijd van 6 uur aanhouden. Stofdroog na 3 uur. Lees voor behandeling de uitgebreide instructies.

Verbruik: ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup> bij twee lagen (aanbevolen).

### **Onderhoud**

ca. 1 keer per jaar behandeling herhalen.



**Voor behandeling**

**Na behandeling**

